Les sockets réseaux en Python

Un socket est un point de communication entre deux programmes. On peut le voir comme une prise réseau : un programme attend sur une adresse IP et un port, et un autre s'y connecte pour échanger des données.

Voici un exemple simple en TCP : le client envoie un message et le serveur lui renvoie le même message. TCP établit une connexion entre les deux programmes. En Python, le serveur crée une socket, l'associe à une adresse avec bind(), attend une connexion avec listen() et accept() ; le client se connecte avec connect().

Pour le serveur

fileserveur.py

```
import socket

HOST = "192.168.xxx.xxx"  # Inserer la bonne @IP ==> 127.0.0.1 pour le
même PC
PORT = 50007

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as serveur:
    serveur.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    serveur.bind((HOST, PORT))
    serveur.listen()

    print(f"Serveur actif sur {HOST}:{PORT} (Ctrl+C pour arrêter)")

    while True:  # accepte les connexions indéfiniment
        connexion, adresse = serveur.accept()
        print("Client connecté :", adresse)

        with connexion:
            # Utilise une ligne terminée par Entrée comme délimiteur de
message
            with connexion.makefile("rwb") as flux:
                for ligne in flux:
                    message = ligne.decode("utf-8").rstrip("\n")
                    print("Message reçu :", message)

                    if message.lower() == "quit":
                        flux.write("Connexion
fermée\n".encode("utf-8"))
                        flux.flush()
                        break
```

```
                    flux.write(f"Serveur reçu :
{message}\n".encode("utf-8"))
                    flux.flush()

        print("Client déconnecté")
```

pour le client

fileclient.py

```
import socket

HOST = "127.0.0.1"
PORT = 50007

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as client:
    client.connect((HOST, PORT))

    with client.makefile("rwb") as flux:
        while True:
            message = input("Votre message (quit pour quitter) : ")
            flux.write((message + "\n").encode("utf-8"))
            flux.flush()

            reponse = flux.readline()
            if not reponse:
                print("Le serveur a fermé la connexion.")
                break

            print(reponse.decode("utf-8").rstrip())

            if message.lower() == "quit":
                break
```

Lance d’abord le serveur dans un terminal avec python3 serveur.py, puis le client dans un autre avec python3 client.py. Le client se connecte à 127.0.0.1 — la machine locale — sur le port 50007. sendall() envoie les données, et recv(1024) lit jusqu’à 1024 octets. Les données échangées sont des octets : ici, .encode() et .decode() servent à convertir entre texte et octets.

Dans cet exemple, AF_INET indique IPv4 et SOCK_STREAM indique TCP. Une socket TCP est un flux d’octets : pour des échanges plus complexes, il faut définir un protocole pour savoir où chaque message commence et se termine.

From:
https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=debuter_en_python:socket&rev=1791908415

Last update: **2026/10/13 18:20**