

# Laser Creality Falcon 2 pro



Le Creality Falcon2 Pro est un graveur laser fermé dans un caisson pour que l'opérateur n'ait pas à porter de lunettes. Il existe avec différentes puissances de laser : 1,6W, 22W, 40W et 60W. Il s'agit de l'évolution plus sécurisée du Falcon2, graveur / découpeur ouvert.

Quatre modules laser sont au programme pour ce Falcon2 Pro qui est livré avec son Air Assist afin d'éviter les brûlures autour des gravures, mais aussi un tiroir pour rassembler les débris de bois, de métal, etc.

La puissance de laser n'est pas configurable avec le même composant, il est nécessaire de remplacer le module laser selon les besoins. La puissance de 40W est capable de découper une planche de bois de 20 mm d'épaisseur, en une seule passe. Les lasers moins puissants sont plus précis, surtout le 1.6W, pour des gravures très fines.

Le graveur / découpeur laser Creality Falcon 2 Pro est compatible avec les matériaux suivants : papier, carton, bois, bambou, acrylique et plastique, cuir, tissu et caoutchouc.

La surface de travail de 400 x 415 mm, non extensible en raison de l'enceinte de protection. Cette protection existe en accessoire pour les Falcon 1 et Falcon2 mais sans permettre d'opérer sur l'outil sans ouvrir le capot. Le Falcon 2 Pro est donc plus adapté pour qui souhaite un graveur laser fermé pour protéger les personnes qui circulent autour de l'outil. Le port de lunettes de protection devient optionnel.

En version 60W, le laser est capable de couper du bois de 20 mm et de l'acier de 0.3 mm en une seule passe. Cela accélère de fait la vitesse de travail pour les découpes de tous les matériaux.

## La sécurité du CrealityFalcon 2 Pro

Niveau sécurité, le Creality Falcon2 Pro est doté de trois LED témoin pour donner une vue sur le bon

fonctionnement de l'Air Assist et de la lentille laser, mais aussi si un départ de feu est en cours.

## Creality Falcon 2 Pro filtres securite

Une caméra interne au Creality Falcon2 Pro permet de surveiller le travail en cours, même si on ne se trouve pas à proximité de l'outil. C'est utile pour savoir si la tâche de gravure ou de découpe est terminée et qu'il n'y a pas eu de problème, mais aussi pour calibrer automatiquement le module laser.

Creality recommande l'utilisation des logiciels LightBurn et LaserGRBL sur Windows, Mac ou Linux pour préparer des fichiers à destination du Falcon2Pro. Les fichiers gcode sont à déposer sur une carte SD ou une clé USB (format USB-C) pour une exécution de la tâche devant l'outil de découpe et de gravure. La gestion de la caméra est réservée à LightBurn.

### Des accessoires pour le Creality Falcon2 Pro

1. -Un boîtier annexe et sa gaine d'évacuation permet de capturer les odeurs et les fumées du Falcon.
2. -Une plaque en nid d'abeille honeycomb permet de travailler les matériaux fins
3. -un Rotary Roller autorise la gravure sur des cylindres tels que des bouteilles, des thermos, des canettes...

## Videos

[Creality Falcon 2 Tests Parametrages](#)

[Laser falcon2 pro debut](#)

## Mise en route

[Mise en route falcon2 pro FR](#)

[Presentation du graveur laser Crealityfalcon2pro.pdf](#)

## Manuel Falcon2 pro

[Manuel Falcon2 pro EN](#)

[Parametres Falcon2 pro EN](#)

[Erreurs Falcon2 pro EN](#)

## Videos

[~ 26 Videos sur Youtube...](#)

## Logiciels

**lightburn**

[Lightburn](#)

[LightBurn Creality Falcon](#)

**LaserGRBL**

[LaserGRBL](#)

**LaserWeb**

[Laserweb](#)

## Exemples fichiers

[sample\\_filesfalconpro2.zip](#)

## Parametres Falcom 2 10W

| Model           | Laser Power | Engraving Size | Processing Mode | Material                         | Thickness(mm) | Recommended Power (%) | Recommended Work Speed(mm/min) | Passes | Notes   |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------|---|
| CR-Laser Falcon | 10W         | 400mm*115mm    | Engraving       | Bamboo                           | 2             | 40                    | 3000                           | 1      | 1.Please ensure that the focal length of the laser module is correct and the lens of the laser module is clean when powered off(it can be clean with the stainless steel and alcohol).<br>2.The parameters are for reference only because the color of the material is different and it will lead to a different effect.You can achieve a desired effect by adjusting the parameters. |
|                 |             |                |                 | Bamboo                           | 5             | 40                    | 3000                           | 1      |   |
|                 |             |                |                 | Kraft paper                      | 0.2           | 25                    | 3000                           | 1      |   |
|                 |             |                |                 | Red card paper                   | 0.2           | 25                    | 3000                           | 1      |   |
|                 |             |                |                 | Red felt                         | 0.4           | 15                    | 3000                           | 1      |   |
|                 |             |                |                 | Brown leather                    | 0.45          | 20                    | 3000                           | 1      |   |
|                 |             |                |                 | Black acrylic                    | 4.0           | 50                    | 3000                           | 1      |   |
|                 |             |                |                 | Wooded aluminum                  | 3             | 100                   | 200                            | 1      |   |
|                 |             |                |                 | Stainless steel                  | 2             | 100                   | 200                            | 1      |   |
|                 |             |                |                 | White ceramic tile painted black | 0             | 60                    | 2000                           | 1      |   |
|                 |             |                |                 | White ceramic tile painted black | 2             | 100                   | 200                            | 1      |   |
|                 |             |                |                 | Bamboo                           | 4             | 100                   | 200                            | 1      |   |
|                 |             |                | Bamboo          | 5                                | 100           | 120                   | 1                              |        |   |
|                 |             |                | Bamboo          | 6                                | 100           | 220                   | 2                              |        |   |
|                 |             |                | Bamboo          | 7                                | 100           | 220                   | 2                              |        |   |
|                 |             |                | Black acrylic   | 4.0                              | 100           | 120                   | 2                              |        |   |
|                 |             |                | Kraft paper     | 0.2                              | 100           | 3000                  | 1                              |        |   |
|                 |             |                | Red card paper  | 0.2                              | 100           | 3000                  | 1                              |        |   |
|                 |             |                | Red felt        | 0.4                              | 100           | 3000                  | 1                              |        |   |
|                 |             |                | Brown leather   | 0.45                             | 100           | 1500                  | 1                              |        |   |

[Parametres recommandé EN](#)

[recommended\\_parameters\\_creality\\_wiki-fr.pdf](#)

[creality\\_falcon2\\_pro.lbdev.zip](#)

## Inserer le profil Creality Falcon 2 pro

[Profil LightBurn](#)

## Entretien

[Nettoyage du laser Nettoyage boitier du Laser Nettoyage laser v2](#)

From: <https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link: <https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:cnc:crealytivalconpro2&rev=1743758625>

Last update: **2025/04/04 11:23**

