

Utilisation de Nano

GNU nano

- Objet : L'éditeur de textes nano.
- Niveau requis : débutant avisé
- Commentaires : *Un éditeur simple d'utilisation pour, entre autres choses, administrer son système.*
- A savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto^{1\)}](#)

Introduction

Nano est un éditeur de texte, en console ou en terminal, très utile pour modifier les fichiers de configuration de votre système.

Qui dit *éditeur de texte* dit :

1. programme qui permet essentiellement de modifier des fichiers,
2. donc des textes bruts sans mise en forme (gras, italique, souligné...).

Comme son nom le laisse deviner (le terme "*nano*" représente une toute petite unité), il s'agit d'une application :

1. plutôt simple, mais néanmoins puissante.
2. possédant moins de fonctions comparé aux commandes d'édition [vim](#): ou [emacs](#)..

mais qui convient tout à fait lorsque l'on commence à utiliser un éditeur de texte ou que nos besoins ne sont pas trop grands.

Voici une liste de ses fonctionnalités les plus intéressantes :

1. Annulation multiple.
2. Auto-Complétion
3. Coloration syntaxique
4. Correcteur orthographique
5. Macro-Commande



Un *éditeur de texte* n'est pas un *traitement de texte*.

Utilisation

Pour une édition en tant qu'utilisateur du fichier monfichier

```
nano monfichier
```

Pour une édition en tant que root du fichier monfichier

```
nano monfichier
```



Si certaines commandes utilisant la touche `<key>Alt</key>` ne fonctionnent pas, utilisez la touche `<key>Echap</key>` à la place.

Les commandes principales

Ces raccourcis clavier s'appliquent pour un clavier Azerty Français

Commandes de base

| Opération | Raccourcis clavier |
|------------------------------------|---|
| Afficher l'aide | <code><key>C+g</key></code> |
| Sauvegarder avec confirmation | <code><key>C+o</key></code> puis valider par <code><key>Entrée</key></code> |
| Sauvegarder sans confirmation | <code><key>C+s</key></code> |
| Fermer l'espace en cours / Quitter | <code><key>C+x</key></code> |

Commandes de déplacement rapide

| Déplacer le curseur | Raccourcis clavier |
|--|--|
| vers le haut, le bas, la gauche, la droite | <code><key>C+p</key></code> , <code><key>C+n</key></code> , <code><key>C+b</key></code> , <code><key>C+f</key></code> (Previous , Next , Backward , Forward) |
| au début de la ligne, la fin de la ligne | <code><key>C+a</key></code> , <code><key>C+e</key></code> |
| à l'écran précédent, à l'écran suivant | <code><key>C+y</key></code> , <code><key>C+v</key></code> |
| au début du fichier, à la fin du fichier | <code><key>C+Début</key></code> , <code><key>C+Fin</key></code> |

Commandes de déplacement avancé

| Déplacer le curseur | Raccourcis clavier |
|--|--|
| d'un mot en avant, d'un mot en arrière | <code><key>C+→</key></code> , <code><key>C+←</key></code> |
| au paragraphe précédent, au paragraphe suivant | <code><key>C+Up</key></code> , <code><key>C+Down</key></code> |
| au début du paragraphe, à la fin du paragraphe | <code><key>Alt+(</key></code> , <code><key>Alt+)</key></code> |

| Déplacer le curseur | Raccourcis clavier |
|---|---|
| sur la ligne l (et sur la colonne c) | <key>A+g</key> puis entrer le numéro de la ligne (et de la colonne) |
| sur le crochet (accolade, parenthèse, ...) adjoint à celui sous le curseur | <key>A+]</key> |

Commandes de suppression

| Supprimer | Raccourcis clavier |
|---|---------------------------|
| le caractère se trouvant sous le curseur | <key>C+d</key> |
| le caractère se trouvant à la gauche du curseur | <key>C+h</key> |
| le mot se trouvant à la gauche du curseur | <key>S+C+Suppr</key> |
| le mot se trouvant à la droite du curseur | <key>C+Suppr</key> |
| la ligne courante | <key>Alt+Suppr</key> |

Commandes d'annulation

| Opération | Raccourcis clavier |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Annuler la dernière opération | <key>A+u</key> |
| Refaire la dernière opération annulée | <key>A+e</key> |

Commandes d'édition utilisant le presse-papiers

| Opération | Raccourcis clavier | |
|---|---------------------------|--------|
| Marquer le texte à partir de la position courante du curseur | <key>A-a</key> | |
| Couper la ligne courante ou la zone sélectionnée | <key>C-k</key> | |
| Couper le texte à partir de la position courante du curseur jusqu'à la fin du fichier | <key>A-t</key> | |
| Copier la ligne courante ou la zone sélectionnée | <key>A+ | </key> |
| Insérer le contenu du presse-papiers à la position du curseur | <key>C-u</key> | |

Pour sélectionner du texte, le copier et le coller :

1. Se déplacer avec les flèches <key>Up</key> <key>Down</key> <key>Left</key> <key>Right</key> pour se placer à l'endroit voulu,
2. Faire <key>A-a</key> pour marquer le début de la sélection,
3. Se déplacer avec les flèches <key>Up</key> <key>Down</key> <key>Left</key> <key>Right</key> pour sélectionner la zone de texte à copier,
4. Copier cette sélection avec <key>A</key>+<key>^</key> ,
5. Se déplacer à l'endroit voulu pour le collage,
6. Coller avec <key>C-u</key>.

Commandes d'insertion

| Opération | Raccourcis clavier |
|--|--|
| Insérer une tabulation à la position du curseur | <key>C+i</key> |
| Insérer un passage à la ligne à la position du curseur | <key>C+m</key> |
| Insérer un autre fichier dans l'espace en cours | <key>C+r</key> puis entrer le nom du fichier |
| Auto-Complétion | <key>C+]</key> |

Commandes de recherche et remplacement

| Opération | Raccourcis clavier |
|---|---|
| Rechercher une chaîne ou une expression rationnelle | <key>C+w</key> puis entrer la chaîne à rechercher |
| Rechercher la suivante | <key>Alt+w</key> |
| Rechercher la précédente | <key>Alt+q</key> |
| Remplacer une chaîne ou une expression rationnelle | <key>C+\</key> puis entrer la chaîne à rechercher, puis la chaîne à remplacer |

Commandes spéciales

| Opération | Raccourcis clavier |
|--|---------------------------|
| Indenter la ligne courante ou les lignes sélectionnées | <key>A+}</key> |
| Désindenter la ligne courante ou les lignes sélectionnées | <key>A+{</key> |
| Commenter ou décommenter la ligne courante ou les lignes sélectionnées | <key>A+3</key> |
| Démarrer/Arrêter l'enregistrement d'une macro | <key>A+:</key> |
| Lancer la macro | <key>A+;</key> |
| Lancer le correcteur orthographique (Voir aussi le fichier nanorc) | <key>C+t</key> |

Utilisation avancée

Options

Option -c

Pour que nano affiche en permanence les coordonnées ligne/colonne, il est possible de le lancer avec l'option -c :

```
nano -c <fichier>
```

Option -m

Pour utiliser la souris dans le terminal, lancer nano avec l'option -m

Par défaut gpm donne le support de l'utilisation de la souris dans le terminal (+ copier-coller en un clic), nous allons voir comment faire pour positionner le curseur à l'endroit du clic.

Pour que nano place le curseur où vous cliquez :

Installer [gpm](#)

Lancer nano avec l'option -m:

```
nano -m <fichier>
```

Option -B

L'option permet de sauvegarder l'ancienne version du fichier. Il est donc possible de récupérer cette version en cas d'erreur. Le fichier sera renommé avec le suffixe ~, on retrouvera alors le fichier <fichier> et <fichier>~ sa sauvegarde.

Lancer nano avec l'option -B:

```
nano -B <fichier>
```

Configuration

On peut configurer nano ainsi :

En local en créant un :

```
/home/user/.nanorc
```

Et en le configurant mot à mot...

Ou pour tout le monde, en modifiant les options dans :

```
/etc/nanorc
```

Par exemple :

Dans un terminal root, éditer nanorc ainsi :

```
nano /etc/nanorc
```

nanorc

```
set speller "aspell -x -c" # Utiliser le correcteur orthographique GNU
Aspell.

set afterends           # Ctrl+→ s'arrêtera d'abord après le dernier
mot de la ligne courante avant de passer sur la ligne suivante

set autoindent         # Auto-Indentation

set cutfromcursor      # Ctrl+K coupera la ligne à partir de la
position courante du curseur au lieu de couper toute la ligne

set historylog         # Garde l'historique de recherche entre chaque
session

set linenumbers        # Affiche les numéros de ligne

set mouse              # Utiliser la souris dans nano
```

```
set multibuffer          # Ouvrir plusieurs fichiers en même temps.
Utilisez Ctrl+R pour charger un fichier, et Alt+← ou Alt+→ pour changer
de fichier.

set nonewlines          # N'ajoute pas de nouvelle ligne vide en fin de
fichier qui n'en contient pas

set nowrap             # Les portions de lignes coupées par le bord droit
de l'écran ne seront pas affichées

set positionlog        # Le curseur se souviendra de sa dernière
position entre chaque session

set smarthome          # Ctrl+A se positionnera d'abord sur le premier
caractère non "espace".

set suspend            # Ctrl+Z suspendra nano

set tabsize 4          # Une tabulation aura une longueur de 4
caractères

set tabstospaces       # Utilise des caractères "espace" pour les
tabulations

set wordbounds         # Ctrl+Espace considérera la ponctuation comme
faisant partie des mots

# Donner des couleurs aux éléments de l'interface de nano
set titlecolor brightwhite,blue
set statuscolor brightwhite,green
set errorcolor brightwhite,red
set selectedcolor brightwhite,magenta
set numbercolor cyan
set keycolor cyan
set functioncolor green
```

Liens :

- [Le site officiel de GNU nano.](#)

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:parcourlinux:nano&rev=1744362815>

Last update: **2025/04/11 11:13**

